

S 1500 Clean

Innentor mit transparentem Behang für Reineräume



Für Reineräume mit Druckunterschiede

Durch die Reinigung der Luft kommt es in Reineräumen oft zu erheblichen Druckunterschieden. Dieses Tor vereint eine hohe Dichtigkeit mit voller Transparenz.

Edelstahl

Die seitlichen Führungsschienen, die schräge Verkleidung und der Schaltschrank sind aus Edelstahl gefertigt.

Spezielle Führungsschienen

Der 4 mm starke Behang liegt eng in den speziell entwickelten Führungsschienen, was die Leckage minimiert. Bei unterschiedlichen Druckverhältnissen lässt sich so die Belüftungsanlage optimal auslegen.



Hohe Dichtigkeit und volle Transparenz



Eng in den Führungsschienen liegender Behang

Innentor

S 1500 Clean

Größenbereich

Breite (LDB) max.	2500 mm
Höhe (LDH) max.	3000 mm

Geschwindigkeit

mit serienmäßiger FU-Steuerung BS 150 FUE-1 V2A

Öffnen max.	1,5 m/s
Schließen max.	0,5 m/s

Behang

mit Federstahl in Behangtaschen

Stärke	
volltransparenter Behang	4,0 mm

Farben Windsicherungsstreifen

RAL 1018 Zinkgelb	
RAL 2004 Reinorange	
RAL 3002 Karminrot	
RAL 5010 Enzianblau	
RAL 7038 Achatgrau	

Notöffnung

Nothandkurbel
optional: automatische Toröffnung durch USV bei Stromausfall