

S 900

Innentor für die Fördertechnik – Conveyor Systeme



Integration in die Anlagentechnik

Dieses Tor ist besonders für die Integration in Förderanlagen geeignet, da es durch seine schmalen Seitenteile wenig Einbaufreiraum benötigt. Die Torsteuerung lässt sich über zwei potenzialfreie Kontakte einfach mit der Anlagensteuerung verbinden.

Dauereinsatz

Die Konstruktion des Tores wurde für den Dauereinsatz konzipiert und gewährleistet eine hohe Zahl an Öffnungs- und Schließvorgängen.



Ein Sichtfeld ermöglicht Einblicke in den Betriebsablauf

Innentor

S 900

Größenbereich

Breite (LDB) max.	3500 mm
Höhe (LDH) max.	3500 mm

Geschwindigkeit

mit serienmäßiger Steuerung AK E (Schütz)

Öffnen max.	0,8 m/s
Schließen max.	0,8 m/s

mit optionaler FU-Steuerung BK 150 FUE-1

Öffnen max.	1,2 m/s
Schließen max.	0,5 m/s

Behang

mit Aluminium-Profil

Gewebestärke	1,5 mm
Sichtfeldstärke	2,0 mm

Behangfarben

RAL 1018 Zinkgelb	
RAL 2004 Reinorange	
RAL 3002 Karminrot	
RAL 5010 Enzianblau	
RAL 7038 Achatgrau	

Notöffnung

Nothandkurbel